



ZUBEHÖRE - SEITE 61 - N° 02 - 04 - 29 - 30 - 71



PH 261-1 261-1/HB



Die PH 261-1, manuelle Bandsäge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links ist auch in einer Ausführung mit HB-Vorrichtung verfügbar und ermöglicht sowohl einen aufsichtslosen Betrieb, als auch manuelle Schnitte.

HB-SCHNITTZYKLUS

- Nachdem das Schnittmaterial korrekt positioniert und der Schraubstock geschlossen wurde, startet der Schnittvorgang.

Die Schnittgeschwindigkeit wird durch das Eigengewicht des Sägearms und einen hydraulischen Kreislauf gesteuert.

Wenn der Schnitt ausgeführt ist, wird der Sägearm von Hand bis zu der notwendigen Position für die Zuführung des Materials hochgedrückt und dann über ein manuelles Hydraulikventil blockiert.

EINIGE MERKMALE:

- Robuste Gusseisenstrukturen zur Sägebandspannung von 900 kg.
- Elektrisches Schaltpult mit voll identifizierbarer elektrischer Verkabelung, Stand-By, abschließbarem Hauptschalter mit Türverriegelung, Kurzschlusschutz, Motorschutzschalter mit thermomagnetischem Auslöser, Unterspannungsauslöser, Niederspannungsanlage 24 Volt).
- Schaltgriff IP55.
- Das Antriebsrad ist mit einem Spannsatz auf der Welle befestigt und gewährleistet eine kraftschlüssige Verbindung von Welle und Nabe sowie eine mögliche Axialeinstellung.
- Sägebandführungsköpfe mit 6 Präzisions-Hartmetallführungen (WIDIA) sorgen für eine verbesserte Stabilität.
- Anschläge auf 0° und 60° links mit Arretierhebel für jede dazwischen liegende Winkelstellung.
- Kopfgelenk mit vorgeladenen Kegellagern.
- Schnellspannvorrichtung.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und

Schmierung des Sägebandes.

- Späneräumbürste.
- Bimetall-Sägeband für Voll- und Profilmaterial.
- Gebrauchsanweisung und Explosionszeichnungen für Ersatzteile.



Sägebandbreite mm	Leistung kW	Schnittgeschwindigkeit m/min	Schnitttiefe mm	Schnittmaterial			Gewicht kg	
				Kreis	Rechteck	Profil		
2450x27x0,9	0,70/0,81	46/92	245	0°	225	200	240x160	240
				45°	160	140	155x115	
				60°	90	90	90x90	

